



## Trailsync

Reinigung des Schmutzabstreifers

# Trailsync

## Reinigung des Schmutzabstreifers

### Inhalt

1.	Benötigtes Werkzeug	3
2.	Allgemeiner Hinweis	4
3.	Schritt-für-Schritt-Anleitung	5

# 1. Benötigtes Werkzeug:

Montageständer:



Saubere Putzlappen:



Inbusschlüssel:



5 Minuten



Schmierfett:



## 2. Allgemeiner Hinweis

Wir empfehlen:

- Die Dichtung des Schmutzabstreifers alle 50 Betriebsstunden komplett reinigen, um die optimale Funktionalität sicherzustellen.
- Alle 200 Betriebsstunden oder ca. alle 2 Jahre – je nachdem, was zuerst eintritt – eine komplette Wartung der Sattelstütze durchführen lassen.

Die Wartung der Trailsync Sattelstütze muss von einem autorisierten BMC-Händler durchgeführt werden.

### 3. Schritt-für-Schritt-Anleitung



1 Die M5-Schraube am Sattelstützenkopf lösen.

2 Den Sattelstützenkopf von der Trailsync-Sattelstütze abnehmen; der Sattel muss nicht abgenommen werden.



3 Den Dichtkopf ziehen und vom Rohr abnehmen.

4 Alle Teile sorgfältig reinigen.



5 Den Dichtkopf schmieren.

6 Den Dichtkopf wieder montieren.

**Hinweis:**  
Wenn der Schmutzabstreifer in der richtigen Position arretiert, ist ein Klickgeräusch zu hören.



7 Den Sattelstützenkopf wieder montieren.

8 Den Sattel ausrichten und den Sattelstützenkopf mit dem empfohlenen Anzugsmoment festziehen.

**Hinweis:**  
Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 6 Nm.